

**Kantenanleimmaschine Homag Optimat KAL 310**

M002621

✓ Baujahr 2008

**Technische Daten**

Verkleben von Massivholz, Melamin, PVC, ABS, Furnier, ...

Kantenmaterial auf Rollen Dicke : 0,3 bis 3,0 mm

Dicke der Streifen : 0,4 bis 3,0 mm

Massivdicke bis zu : 20 mm

Höhe des Kantenmaterials max : 65 mm

Werkstückhöhe min / max : 12 - 60 mm

Werkstückbreite min. mal Höhe : 55 mal 22 mm

Spannung : 400V - 3ph - 50 Hz

Breite Stützrollenbahn vorne - manuell verfahrbar.

Schwenkbares Bedienterminal mit Tastatur und Maus.

Motorisierte Bandbrücke.

Verlängerte motorisch verstellbare Einlaufstrecke mit Stützrollen.

Wegschwenkbare Einzugsführung.

Vorschubeinrichtung vorne.

Vordere Sprüheinrichtung.

Diamant-Vorfräsen

Leimkübel mit oberem Schmelzer.

Motorisierte Druckzone.

Doppelte Kappsägen.

Grobfräsen.

Kontrolliertes Feinfräsen.

Oberflächenabstreifvorrichtung.

Schleifaggregat.

Transportmaße (L x B x H) : 6800 x 1000 x 1750 mm.

Abmessungen der Öffnung (L x B x H): 6880 x 1540 x 2280 mm

## Fotogalerie

